

Inspekční svítilna D2

CRI 95+, 250 lumenů, magnetická, nabíjecí

Praktická inspekční svítilna se třemi světelnými výstupy



Položka	
Objednací kód	NELW 14052
EAN	5703296140522

Popis
<p>Vysoce kvalitní dobíjecí inspekční LED svítilna se světelným výkonem 250 lumenů a vysokým indexem podání barev CRI 95+. Je vhodná pro práci v různých odvětvích průmyslu a je odolná proti olejům a chemikáliím.</p> <p>Hlavní výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysoká mechanická i chemická odolnost - vysoký index podání barev - dva světelné zdroje (plošný 250 / 125 lm a bodový 80 lm) - magnetická polohovatelná základna (až 180°) a kloubový nylonový hák (360°) pro přesné nasměrování - integrovaná LED indikace stavu nabíjení - USB / MicroUSB dobíjecí kabel (lze nabíjet z jakéhokoliv USB portu 5 V)

Specifikace
<ul style="list-style-type: none"> • index podání barev CRI 95+ • světelný výkon 250 / 125 lm (plošný sv. zdroj) / 80 lm (bodový sv. zdroj) • teplota chromatičnosti 6000 K • SMD 6 x 1.2 W (plošný sv. zdroj) / 1 x 1 W (bodový sv. zdroj) • doba svícení 4 / 8 h (plošný sv. zdroj) / 10 h (bodový sv. zdroj) • doba nabíjení 3,5 h • LED indikátor stavu nabíjení • stupeň a třída ochrany IP 54 / III • dynamická pevnost IK 07 • pracovní teplota -10 °C až 40 °C • akumulátor 1 x 18650, 3.7 V - 2600 mAh - 9.62 Wh • dobíjecí konektor Micro USB • nabíjecí USB - Micro USB kabel součástí balení • rozměry 200 x 49 x 35 mm • hmotnost 180 g

Další technické parametry.	
Materiál	plast
Provedení	tyčová svítlna
Délka	200
Světelný zdroj	LED
Se světelným zdrojem	ANO
Vodotěsné	NE
Barva tělesa	černá
Dobíjecí	ANO
Typ baterie	akumulátor pevně zabudovaný