

Inspekční svítilna D6

CRI 95+, 500 lumenů, magnetická, nabíjecí

Praktická robustní flexibilní inspekční svítilna se čtyřmi světelnými výstupy



Položka

Objednací kód	NELW 14056
EAN	5703296140560

Popis

Vysoce kvalitní a precizně zpracovaná dobíjecí inspekční LED svítilna se špičkovým světelným výkonem 500 lumenů a vysokým indexem podání barev CRI 95+. Má 4 stupně intenzity světla. Je vhodná pro práci v různých odvětvích průmyslu. Silný magnet flexibilní základny a otočný nylonový hák umožní snadno přichytit svítilnu a nasměrovat světlo dle potřeby.

Hlavní výhody:

- vysoká odolnost
- vysoký index podání barev
- dva světelné zdroje (plošný 500 / 220 / 110 lm a bodový 140 lm)
- magnetická polohovatelná základna (až 180°) a kloubový nylonový hák (360°)
- integrovaná LED indikace stavu nabíjení
- USB / MicroUSB dobíjecí kabel (lze nabíjet z jakéhokoliv USB portu 5 V)

Specifikace

- index podání barev CRI 95+
- světelný výkon 500 / 220 / 110 lm (plošný sv. zdroj) / 140 lm (bodový sv. zdroj)
- teplota chromatičnosti 6000 K
- COB 6 W (plošný sv. zdroj) / SMD 1 x 3 W (bodový sv. zdroj)
- doba svícení 2 / 3,5 / 7 h (plošný sv. zdroj) / 5 h (bodový sv. zdroj)
- doba nabíjení 4 h
- LED indikátor stavu nabíjení
- stupeň a třída ochrany IP 65 / III
- dynamická pevnost IK 07
- pracovní teplota -20 °C až 50 °C
- akumulátor 1 x 18650, 3.7 V - 2600 mAh - 9.62 Wh
- dobíjecí konektor Micro USB
- nabíjecí USB - Micro USB kabel a rozlišovací náramky součástí balení
- rozměry 230 x 60 x 40 mm
- hmotnost 380 g

Další technické parametry.	
Materiál	plast
Provedení	tyčová svítlna
Délka	230
Světelný zdroj	LED
Se světelným zdrojem	ANO
Vodotěsné	NE
Barva tělesa	černá
Dobíjecí	ANO
Typ baterie	akumulátor pevně zabudovaný