

Ruční svítilna S1

5W CREE, 420 lumenů, zoom, 2 úrovně
světelného výkonu

Extrémně odolná svítilna se zoomem a 4 extra
světelnými režimy



Položka

Objednací kód	NELW 700S1
EAN	5703296700306

Popis

Vysoce kvalitní a precizně zpracovaná taktická LED svítilna se světelným výkonem 420 lumenů a fokus-optikou, napájená alkalickými bateriemi. Produkuje intenzivní bílé světlo s dosvitem 250 m. Má dvě úrovně světelného výkonu, k tomu plynulé stmívání a výstražné světelné režimy pro nouzové situace. Svítilna je vodotěsná a díky robustnímu hliníkovému pouzdru je odolná vůči mechanickému poškození. Taktickou ozubenou hlavici lze použít jako záchranné kladivo k rozbíjení skla nebo prostředek k sebeobraně.

Hlavní výhody:

- světelný výkon 420 lm (7500 K) s dosvitem až 260 m
- doba svícení až 51 h (snížený výkon)
- plynulé stmívání a výstražné světelné režimy (stroboskop / výstražný maják / SOS)
- fokus-optika pro nastavení světelného kuželu
- kompaktní rozměry, nízká hmotnost
- vodotěsné a odolné hliníkové pouzdro s krytím IP 65 a dynam. pevností IK 07
- v nouzových situacích poslouží jako záchranné kladivo nebo obranný prostředek
- poutko pro zavěšení a pouzdro na opasek

Specifikace

- světelný výkon 420 lm
- teplota chromatičnosti 7500 K
- LED 5W CREE XPG2-R4
- dva stupně intenzity s plynulým stmíváním
- výstražné světelné režimy (stroboskop / výstražný maják / SOS)
- dosvit až 260 m
- fokus-optika pro nastavení světelného kuželu (šířka 15 - 160 cm)
- doba svícení 13 h (max. výkon) / 51 h (snížený výkon)
- kompaktní rozměry, nízká hmotnost
- odolné pouzdro z leteckého aluminia
- poutko pro zavěšení
- stupeň ochrany IP 65 / III
- dynamická pevnost IK 07
- pracovní teplota -5 °C až 40 °C
- alkalické baterie 4 x AAA Dracell a pouzdro součástí balení
- rozměry Ø37 x 122 mm
- hmotnost 176 g (vč. baterií)

Další technické parametry.

Materiál	hliník
Provedení	tyčová svítlna
Délka	140
Světelný zdroj	LED
Se světelným zdrojem	ANO
Vodotěsné	NE
Barva tělesa	černá
Dobíjecí	NE
Typ baterie	tužková baterie