

Pracovní svítidlo X2

CRI 95+, 20W, 1700/1000lm, Max 3/6hod, IP65,
nabíjení 4hod

Zvláště vhodné pro práci vyžadující přesnost
barev nebo pouze pro správné pracovní světlo



Položka

Objednací kód	NELW 80032A
EAN	5703296800327

Popis

Vysoce kvalitní dobíjecí COB LED pracovní reflektor se 1700 lumeny a s vysokým indexem podání barev CRI 95+. Napájení zajišťuje integrovaný Li-Ion akumulátor, který může posloužit jako USB powerbanka pro dobíjení běžných mobilních zařízení. Součástí svítidla je polohovatelná opěrka s úchytem pro montáž na stativ, která zároveň plní funkci madla nebo závěsu pro snadné upevnění a přesné nasměrování světla. Možnost dokoupení stativu a dalšího montážního příslušenství.

Hlavní výhody:

- odolný dobíjecí reflektor s vysokým indexem podání barev (CRI 95+)
- vysoký světelný výkon 1700 / 1000 lm, vyzařovací úhel 110°
- volba intenzity světla ve dvou stupních
- pouzdro z aluminia s pryžovým návlekm a integrovaným madlem / opěrkou
- polohovatelná opěrka s úchytem pro montáž na stativ nebo nosnou lištu
- integrovaný akumulátor, LED indikace stavu nabíjení
- funkce USB-powerbanky pro dobíjení běžných mobilních zařízení
- nabíjecí adaptér pro 230 V součástí balení
- bohaté volitelné montážní příslušenství pro různé způsoby upevnění

Specifikace

- index podání barev CRI 95+
- světelný výkon 1700 / 1000 lm
- teplota chromatičnosti 5000 K
- COB 20 W s vyzařovacím úhlem 110°
- doba svícení 3 h (max. výkon) / 6 h (snížený výkon)
- doba nabíjení 4 h
- LED indikátor stavu nabíjení
- aluminiové pouzdro s pryžovým návlekm a integrovaným madlem / opěrkou
- stupeň a třída ochrany IP 65 / II
- dynamická pevnost IK 07
- polohovatelná nylonová opěrka s úchytem pro montáž na stativ nebo nosnou lištu
- pracovní teplota -20 °C až 40 °C
- akumulátor 6 x 18650 - 7.4 V, 7800 mAh, 57.72 Wh Lithium, integrovaný sdružený článek
- nabíjecí port akumulátoru Jack OD 5,45 (vstup 8,4 V DC)
- nabíjecí adaptér pro 230 V AC součástí balení
- rozměry 207 x 202 x 60 mm
- hmotnost 1385 g

Další technické parametry.

Délka	60
Šířka	202
Výška	207
S přívodní šňůrou a zástrčkou	NE
Se spínačem	ANO
Světelný zdroj	LED
Výkon světelného zdroje	20
S konektorem CEE	NE
Jmenovité napětí od / do	100
Se světelným zdrojem	ANO