

Inspekční svítilna UV

CRI 95+, max450/160lm, K07 / IP65 s UV funkcí

Praktická robustní flexibilní inspekční svítilna s UV světlem



Položka	
Objednací kód	NELW 14058R
EAN	5703296141567

Popis
<p>Vysoce kvalitní a precizně zpracovaná dobíjecí inspekční LED svítilna se špičkovým světelným výkonem 450 lumenů a funkcí UV světla. Svítilna disponuje druhým LED-bodovým zdrojem s výkonem 160 lm. Je vhodná pro práci v různých odvětví průmyslu. Silný magnet flexibilní základny a otočný nylonový hák umožní snadno přichytit svítilnu a nasměrovat světlo dle potřeby.</p> <p>Hlavní výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysoká odolnost - dva světelné zdroje (přední 450 / 400 / 300 lm a bodový 160 lm + UV) - magnetická polohovatelná základna (až 180°) a kloubový nylonový hák (360°) - integrovaná LED indikace stavu nabíjení - USB / USB-C dobíjecí kabel (lze nabíjet z jakéhokoliv USB portu 5 V / 1 A)

Specifikace
<ul style="list-style-type: none"> • světelný výkon hlavní svítilny (2700K - 300lm ; 4000K - 400lm ; 6400K - 450lm ; +UV) • světelný výkon bodové svítilny 160lm • COB • index podání barev CRI 95+ • doba svícení 1,3 - 5 h • doba nabíjení 2,5 h • LED indikátor stavu nabíjení • stupeň a třída ochrany IP 65 • dynamická pevnost IK 07 • pracovní teplota -10 °C až 40 °C • akumulátor 1 x 18650, 3.7 V - 2600 mAh • dobíjecí konektor USB-C • nabíjecí USB - USB-C kabel součástí balení • rozměry 560 x 390 x 30 mm • hmotnost 300 g