

Inspekční svítilna C600R

600 lumenů (stmívatelná do 100 lm) se dvěma světelnými zdroji, magnetická, nabíjecí (výměnný akumulátor)

Praktická robustní flexibilní inspekční svítilna s bezestupňovým stmíváním



Položka

Objednací kód	NELW 14C600R
EAN	5703296149006

Popis

Vysoce kvalitní a precizně zpracovaná dobíjecí inspekční LED svítilna se špičkovým světelným výkonem 600 lumenů a bezestupňovým stmíváním až do 100 lm. Svítilna disponuje druhým LED-bodovým zdrojem s výkonem 100 lm. Je vhodná pro práci v různých odvětvích průmyslu. Silný magnet flexibilní základna a otočný nylonový hák umožní snadno přichytit svítilnu a nasměrovat světlo dle potřeby.

Hlavní výhody:

- vysoká odolnost
- možnost plynulého stmívání
- dva světelné zdroje (plošný 600 - 100 lm a bodový 100 lm)
- magnetická polohovatelná základna (až 180°) a kloubový nylonový hák (360°)
- integrovaná LED indikace stavu nabíjení
- USB / MicroUSB dobíjecí kabel (lze nabíjet z jakéhokoliv USB portu 5 V)

Specifikace

- světelný výkon 600 - 100 lm (plošný sv. zdroj) / 100 lm (bodový sv. zdroj)
- teplota chromatičnosti 5700 K
- COB 5 W (plošný sv. zdroj) / SMD 1,5 W (bodový sv. zdroj)
- doba svícení 1,5 - 10 h (plošný sv. zdroj) / 8 h (bodový sv. zdroj)
- doba nabíjení 4 h
- LED indikátor stavu nabíjení
- stupeň a třída ochrany IP 65 / III
- dynamická pevnost IK 08
- pracovní teplota -10 °C až 40 °C
- akumulátor 1 x 18650, 3.7 V - 2600 mAh - 9.62 Wh (výměnný)
- dobíjecí konektor Micro USB
- nabíjecí USB - Micro USB kabel součástí balení
- rozměry 213 x 57 x 36 mm
- hmotnost 275 g