

Mikroodplášťovač PWS-Plus 001 pro průměry 0,12-0,40 mm/ AVG36-26



Položka

Objednací kód	NO 40024
EAN	4011391400245

Popis

Lehký a praktický mikroodplášťovací nástroj pro odizolování vodičů malých průřezů (AWG 36 - 26). Vhodný pro vodiče s PVC, teflonovou, kynarovou, teazelovou a mylarovou izolací, používané v elektronice, datové technice a telekomunikacích.

Hlavní výhody:

- rozsah odizolování nastavitelný v krocích \varnothing 0,12 - 0,16 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 mm
- nastavitelný délkový doraz
- nůžky pro stříhání vodičů do \varnothing 1,00 mm
- s výměnným odizolovacím / stříhacím nožem

Specifikace

- pro odizolování pevných a laněných vodičů s průřezy AWG 36 - 26
- pracovní rozsah: \varnothing 0,12 - 0,16 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 mm
- nastavitelný délkový doraz do 15 mm
- stříhání max. do \varnothing 1,0 mm
- materiál pouzdra: PA
- materiál čepele: speciální kalená ocel
- schváleno TÜV/GS
- rozměry 102 x 42 x 14 mm
- hmotnost 34,5 g

Další technické parametry.

Podélný řez	NE
Kulatý řez	ANO
Spirálový břit	NE
Hloubka vrubu nastavitelná	ANO
Rozsah odizolování AWG	26 až 36
Průměr od / do	0.12 až 0.4
Výměnné nože	NE

