

Mikroodplášťovač PWS-Plus 002 pro průměry 0,25 - 0,80 mm / AWG 30 - 20



Položka

Objednací kód	NO 40025
EAN	8595169504930

Popis

Lehký a praktický mikropodplášťovací nástroj pro odizolování vodičů malých průřezů (AWG 30 - 20). Vhodný pro vodiče s PVC, teflonovou, kynarovou, teazelovou a mylarovou izolací, používané v elektronice, datové technice a telekomunikacích.

Hlavní výhody:

- rozsah odizolování nastavitelný v krocích Ø 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 mm
- nastavitelný délkový doraz
- nůžky pro stříhání vodičů do Ø 1,00 mm
- s výměnným odizolovacím / stříhacím nožem

Specifikace

- pro odizolování pevných a laněných vodičů s průřezem AWG 30 - 20
- pracovní rozsah: Ø 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 mm
- nastavitelný délkový doraz do 15 mm
- stříhání vodičů max. do Ø 1,0 mm
- materiál pouzdra: PA
- materiál čepele: speciální kalená ocel
- schváleno TÜV/GS
- rozměry 102 x 42 x 14 mm
- hmotnost 34,5 g

Další technické parametry.

Podélný řez	NE
Kulatý řez	ANO
Spirálový břit	NE
Hloubka vrubu nastavitelná	ANO
Rozsah odizolování AWG	20 až 30
Průměr od / do	0.25 až 0.8
Výměnné nože	NE

