

Mikroodplášťovač PWS-Plus 003 pro průměry 0,30 - 1,00 mm / AWG 28 - 18



Položka

Objednací kód	NO 40026
EAN	8595169504947

Popis

Lehký a praktický mikropodplášťovací nástroj pro odizolování vodičů malých průřezů (AWG 28 - 18). Vhodný pro vodiče s PVC, teflonovou, kynarovou, tefzelovou a mylarovou izolací, používané v elektronice, datové technice a telekomunikacích.

Hlavní výhody:

- rozsah odizolování nastavitelný v krocích Ø 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 mm
- nastavitelný délkový doraz
- nůžky pro stříhání vodičů do Ø 1,00 mm
- s výměnným odizolovacím / stříhacím nožem

Specifikace

- pro odizolování pevných a laněných vodičů s průřezem AWG 28 - 18
- pracovní rozsah: Ø 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 mm
- nastavitelný délkový doraz do 15 mm
- stříhání vodičů max. do Ø 1,0 mm
- materiál pouzdra: PA
- materiál čepele: speciální kalená ocel
- schváleno TÜV/GS
- rozměry 102 x 42 x 14 mm
- hmotnost 34,5 g

Další technické parametry.

Podélný řez	NE
Kulatý řez	ANO
Spirálový břit	NE
Hloubka vrubu nastavitelná	ANO
Rozsah odizolování AWG	18 až 28
Průměr od / do	0.3 až 1
Výměnné nože	NE

