

Vázací páska instalační zvýšená odolnost vůči atmosférickým vlivům

260x9 mm - černá UV PA12



Položka

Objednací kód	NPCI 260/9
EAN	8595169507870

Specifikace

- kvalitní vázací pásy pro venkovní použití s plochou hlavou zabraňující výčnělkům, vyrobené v EU
- vynikající rezistence vůči atmosférickým vlivům, zejména určena pro použití v námořním a automobilovém průmyslu
- aplikuje se za pomoci kleští pro stahování pásek
- ke spojování a upevnění různých materiálů, především kabelových svazků
- odolné vůči olejům, mastnotám, mýdlům, čistícím prostředkům, petrolejovým produktům, chlorovaným ředidlům, alkoholu
- omezená odolnost vůči kyselinám, nejsou odolné vůči fenolu
- provozní teplota -40° C / +85° C
- montážní teplota: -10° C / +60° C
- maximální teplota při krátkodobém použití: +110° C
- hořlavost materiálu odpovídající UL 94 V-HB
- materiál: polyamid 12 se stabilizací proti UV
- barva: černá
- Balení po 100 ks

Další technické parametry

Barva	černá
Materiál	plast
Provedení	uvnitř ozubené
Jakost materiálu	polyamid PA
Bez halogenů	ANO
Délka pásu	260

Další technické parametry	
Textová plocha	bez
Povrch	bez úpravy
Rozsah provozní teploty	-40 až 85
Typ upevnění přístroje	bez
Rozpojitelná spona	NE
Uzávěr pásku	plastový jazyk/nos
Max. průměr svazku	53
Schválení MIL	NE
Schválení UL	ANO
Stabilní vůči UV podle ASTM D6779	ANO
Schválení VG	NE
Šířka pásku	9
Rozsah montážní teploty	-10 až 60