

Vázací páska instalační zvýšená odolnost v tahu

380x9 mm - černá UV PA66



Položka

Objednací kód	NPCI 380/9
EAN	8595169507900

Specifikace

- kvalitní vázací pásy pro venkovní použití s plochou hlavou zabráňující výčnělkům, vyrobené v EU
- jedinečná forma ozubení zajišťuje jednoduché použití
- lze aplikovat i ručně
- pro situace, kde je vyžadována zvýšená odolnost tahu
- ke spojování a upevnění různých materiálů, především kabelových svazků
- odolné vůči olejům, mastnotám, mýdlům, čistícím prostředkům, petrolejovým produktům, chlorovaným ředidlům, alkoholu
- omezená odolnost vůči kyselinám, nejsou odolné vůči fenolu
- provozní teplota: -40° C / +85° C
- montážní teplota: -10° C / +60° C
- maximální teplota při krátkodobém použití: +110° C
- hořlavost materiálu odpovídající UL 94 V2
- materiál: polyamid 66 se stabilizací proti UV
- barva: černá
- Balení po 100 ks

Další technické parametry

Barva	černá
Materiál	plast
Provedení	uvnitř ozubené
Jakost materiálu	polyamid PA
Bez halogenů	ANO
Délka pásu	380
Textová plocha	bez

Další technické parametry	
Povrch	bez úpravy
Rozsah provozní teploty	-40 až 85
Typ upevnění přístroje	bez
Rozpojitelná spona	NE
Uzávěr pásku	plastový jazyk/nos
Max. průměr svazku	85
Schválení MIL	NE
Schválení UL	ANO
Stabilní vůči UV podle ASTM D6779	ANO
Schválení VG	NE
Šířka pásku	9
Rozsah montážní teploty	-10 až 60