

Vrták SDS+

velikost - 25/400/450mm

Vrtáky SDS-Plus jsou určeny pro vrtací a kombinovaná kladiva s elektropneumatickým příklepem v hmotnostní kategorii 2 až 4 kg



| Položka | |
|---------------|---------------|
| Objednací kód | NV 1450-25 |
| EAN | 8595169526123 |

| Popis |
|---|
| <p>Dvouspirálový vrták do betonu, cihly, železobetonu a kamene s upínáním SDS Plus. Speciální konstrukce břitů prodlužuje životnost nástroje díky rovnoměrnému rozložení mechanické i tepelné zátěže. Zároveň zlepšuje přenos točivého momentu, usnadňuje vrtání a zvyšuje jeho rychlost.</p> <p>Hrot hlavičky zajišťuje přesnější usazení a spolehlivé vedení vrtáku. Spirálové náběžné hrany lépe odvádí vrtný prach a napomáhají odvodu tepla. Radiální tvar hran omezuje případné zaseknutí při styku s armaturou.</p> <p>Hlavní výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvojitá spirála zaručuje vyšší rychlost vrtání a životnost nástroje - centrovací hrot pro přesné usazení do pozice - zlepšený odvod tepla a vrtného odpadu - dlouhá životnost |

| Specifikace |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zlepšený přenos a rozložení síly, zlepšený odvod tepla a vrtného odpadu, dlouhá životnost • Pro vrtání do materiálu: žula, beton, kámen, cihla • Upínací systém SDS Plus • Speciální geometrie a radiální profil hran redukuje vibrace a brání zaseknutí při styku s armaturou • Centrovací hrot pro přesné usazení • Dlouhá životnost • Balené v závěsných trubičkách |

| Další technické parametry. | |
|----------------------------|----------|
| Upínací systém | SDS-plus |

| Další technické parametry. | |
|-----------------------------------|-----|
| Vhodné pro plast | NE |
| Vhodné pro beton | ANO |
| Celková délka | 450 |
| Vhodné pro ušlechtilou ocel | NE |
| Vhodné pro ocel | NE |
| Průměr | 25 |
| Délka břitu | 400 |
| Vhodné na dřevo | NE |
| Vhodné pro neželezné kovy | NE |
| Vhodné pro kámen | ANO |

| Poznámka |
|--|
| * Při vrtání těmito vrtáky doporučujeme nejprve předvrtat kratším vrtákem o stejném průměru. |