

Vrták HSS-G vybrušovaný

velikost - 1,0/12/34mm

Vrták HSS-G DIN 338, DIN 338, Typ N, pravořezný vybrušovaný



Položka

Objednací kód	NV 3621-1,0
EAN	8595169531424

Popis

- ****DIN 338 N**** - pravořezné, krátké provedení - vybrušované ****Použití:**** legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy. ****Balené**** v plastovém pouzdru - do Ø/ 10,0 mm po 10 ks - od Ø/ 10,1 mm po 5 ks - od Ø/ 13,5 mm po 1 ks

Specifikace

- od 2,0 mm s křížovým brusem
- provedení: stříbrné
- použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy
- baleno v závěsných trubičkách v závislosti na průměru po 1 - 3 kusech

Další technické parametry

Upínací systém	válcový výsuvný čep
Vhodné pro plast	NE
Vhodné pro beton	NE
Celková délka	34
Vhodné pro ušlechtilou ocel	ANO
Vhodné pro ocel	ANO
Průměr	1.0

Další technické parametry

Délka bříty	12
Vhodné na dřevo	NE
Vhodné pro neželezné kovy	NE
Vhodné pro kámen	NE