

Vrták HSS-Co vybrušovaný

velikost - 1,0/12/34mm

Vrták HSS-Co., DIN 338, Typ N, pravořezný, obsah kobaltu 5 %, vybrušovaný



Položka	
Objednací kód	NV 3721-1,0
EAN	8595169532469

Popis
- **DIN 338 N** - pravořezné, krátké provedení - vybrušované, s křížovým brusem - obsah kobaltu 5% **Použití:** legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy, V2A nerez, V4A nerez. **Balené** v plastovém pouzdru - do O/ 10,0 mm po 10 ks - od O/ 10,1 mm po 5 ks - od O/ 13,5 mm po 1 ks

Specifikace
• od 2,0 mm s křížovým brusem úhel 130° • provedení: zlatohnědé • použití do materiálu: legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy, V2A nerez, V4A nerez ocele s pevností do 1200 N/ mm² • balené v závěsných trubičkách v závislosti na průměru po 1 - 3 kusech

Další technické parametry	
Upínací systém	válcový výsuvný čep
Vhodné pro plast	NE
Vhodné pro beton	NE
Celková délka	34
Vhodné pro ušlechtilou ocel	ANO
Vhodné pro ocel	ANO

Další technické parametry

Průměr	1.0
Délka bříty	12
Vhodné na dřevo	NE
Vhodné pro neželezné kovy	NE
Vhodné pro kámen	NE