

Korunka bimetallová HSS

průměr - 14mm

HSS bimetallová korunka použitelná v ručních i sloupových vrtačkách



Položka

Objednací kód	NV 5101-14
EAN	8595169526765

Popis

- hloubka řezu 40-45 mm - variabilní rozdělení zubů **Použití:** ocel, železo, neželezné kovy, umělé hmoty, dřevo, dřevo s hřebíky, potažené dřevotřískové desky, sádrokarton.

Specifikace

- pravidelné rozdělení zubů
- při vrtání používejte chladicí medium a respektujte doporučené otáčky
- použití: legované i nelegované ocele s pevností do 700 N/mm², nerezové oceli A2, neželezné kovy, plasty, dřevo, potažené dřevotřískové desky, sádrokarton
- dodávané s plastovým věšákem

Další technické parametry.

Upínací systém	šestihranné upnutí
Vhodné pro plast	ANO
Vhodné pro ušlechtilou ocel	ANO
Vhodné pro skleněná vlákna	NE
Vhodné pro hliník	NE
Průměr	14
Vhodné na dřevo	ANO
Průměr středního vrtáku	6.35
Hloubka řezu	45

Další technické parametry.	
Vhodné pro barevné kovy	NE
Vhodné pro sádrokarton	ANO
Vhodné pro litinu	NE
Vhodné pro mosaz	NE